

FREVINI LAKITUD PARKETTPÕRANDATE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

FREVINI toodetud puitpõrandad on kvaliteetsed ja valmistatud looduslikust puidust. Neid põrandaid iseloomustab suur praktiline ja esteetiline väärtus.

Tootja garantii põrandatele kehtib juhul, kui on hooldamisel ja kasutamisel on järgitud alljärgnevat juhiseid.

- Puitpõranda korral peab ruumi temperatuur olema 18–24 °C.
- Ruumi suhteline niiskus peab olema 40–60%.
- Kui põranda kasutamise ajal ei kontrollita ruumi temperatuuri ja niiskust, hõlmab garantii ainult puidu loomulikku paisumist.
- Põranda hooldamiseks tuleb kasutada ainult selleks ette nähtud vahendeid – puhastusvahendeid ja muid hooldustooteid, mis sobivad lakitud puitpõranda jaoks.
- Paigutage välisukse ette uksematid nii sisse kui ka välja, et jalgadega ei kantaks sisse pori ja mustust, mis võib põhjustada märkimisväärset kulumist.
- Kasutamise käigus tekkivad mehaanilised kahjustused ei kuulu garantii alla.
- Igapäevane korrashoid peaks piirduma tavapärase tolmuimemise või põrandapesuga.
- Hoolduse sagedus oleneb põranda kasutamise intensiivsusest.
- Põranda pinnale sattunud liiv tuleb eemaldada. Põrandale jäänud liiv võib kriimustada lakikihti ning tekitada puidu pinnakihi väiksemaid särke ja kriimustusi. Liiva tõttu tekkinud kriimustused ei kuulu garantii alla.
- Kasutage tolmu eemaldamiseks pehmet kuiva harja. Samuti võib kasutada kergelt niisket lappi koos lakitud puidu jaoks sobiva põrandapuhastusvahendiga või ilma selleta. Põrandale ei tohi pärast puhastamist mingil juhul jääda niiskeid jälgi. Veest või muudest vedelikest tingitud põrandakatte kahjustused ei ole alus garantiinõude esitamiseks.
- Põrandaga vahetult kokku puutuva mööbli ja muude sisustuselementide alla tuleks liimida viltpadjakesed.
- Ratastega toolide ja muude mööbliesemete all tuleks kasutada plastist alusmatti või põrandavaipa, et kaitsta puitpõrandat mehaaniliste kahjustuste eest.
- Ruume, kuhu põrand on paigaldatud, tuleks niiskuse stabiliseerimiseks sageli õhutada.
- Mingil juhul ei tohi puitpõrandat katta PE-kile ega muu materjaliga, millest niiskus ja õhk läbi ei pääse.
- Ei võeta vastu nõudeid seoses puidu värvitooni muutumisega valguse (ultraviolettkiirguse) toimel.
- Põranda võib uuendamiseks üle lihvida ning katta teise laki- või õlikihiga. Tootja kiidab heaks puitpõranda jaoks ette nähtud lakkide kasutamist, kui neid tarvitatakse pealekandmisjuhiste kohaselt. Puidu pinnakihi eemaldamist hõlmavate uuendamiskordade arv oleneb mehaanilise kahjustuse sügavusest. Enne mehaanilise uuendamise (hõõrumise või lihvimise) alustamist tuleks põranda seisukorda analüüsida, et teha kindlaks, kas mehaaniline uuendamine on vajalik ja õigustatud.

- Eespool toodud soovitude järgimata jätmisel kaotab materjalidele ja teenustele antud garantii kehtivuse.
- Põrandaküttesüsteemi peal lubab tootja kasutada ainult liimpaigaldusega FREVINI põrandaid.
- Põrandakütte kasutamisel tuleb järgida juhendit „FREVINI – põrandakütte eritingimused”.
- Kui soovite lisateavet FREVINI põranda paigaldamise kohta põrandaküttesüsteemi peale ja paigaldusjuhiseid, vaadake veebisaiti aadressil www.frevinistudio.com.

Müüja ja tootja antud garantii kaotab kehtivuse, kui omanik ei teata defektist 14 päeva jooksul pärast selle ilmumist.

OLULINE. Kasutaja peab tagama, et puhastustöötajad on tuttavad nende FREVINI lakitud põrandate korrashoiu-, kasutus- ja hooldustingimustega.