

MURABOND HEAVY

TOOTE TEABELEHT

KIRJELDUS

Valmissegatud liim, mis on mõeldud spetsiaalselt tekstiilalusel vinüülkatete ja tekstiilide liimimiseks krundiga Murabond PVA Primer töödeldud imavale pinnale.

Täpsemad juhised seina ettevalmistamiseks ja tooteteave on esitatud tapeediga kaasas oleval teabelehel.

Enne kasutamist segage hoolikalt. ÄRGE lahjendage (välja arvatud juhul, kui kasutate risti paigaldamisel – sel juhul lisage mitte rohkem kui 1 osa puhast vett ja 4 osa liimi).

KULU

Ühest kilogrammist jätkub umbes 5 m² katmiseks.

PUHASTAMINE

Vältige liimi sattumist dekoratiivpinnale. Kõik juhuslikud pritsmed tuleb viivitamata puhta ja niiske lapiga eemaldada. Tööriistad ja seadmed tuleb kohe pärast kasutamist veega puhastada. MITTEPESTAVAD KANGAD: vältige liimi sattumist kanga pealispinnale.

ETTEVAATUST

ÄRGE kasutage temperatuuril alla 12 °C.

HOIATUS

Hoidke liimi lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Tootele EI TOHI mõjuda pakane ega äärmuslik temperatuur.

TULEKLASS

Toode sisaldab tuleaeglusteid.

TERVIS JA OHUTUS

Täielik teave on esitatud ohutuskaardil.

TEHNILISED ANDMED

Parameeter	Väärtus	Katsemeetod
Füüsiline olek	Pasta	Visuaalne
Värvus	Valkjas	Visuaalne
Lõhn	PVA-tüüp	
Leekpunkt	Ei kohaldata	
LOÜ sisaldus	Puudub	
Viskoossus	700–1000 cP	Võll 6 / kiirus 10 temperatuuril 25 °C
pH	6,0–7,0	

PAKEND

<u>Pakendi suurus</u>	<u>Toote kood</u>	<u>Pakendeid kastis</u>	<u>Kaste alusel</u>	<u>Pakendeid alusel</u>	<u>Ti (pakendeid ühes kihis)</u>	<u>Hi (kihtide arv)</u>
5 kg ämber	HEAVY5KG	–	–	100	25	4
10 kg ämber	HEAVY10KG	–	–	52	13	4

TOLLITARIIFI KOOD

3506 9900

TARNE KLASSIFIKATSIOON

Transportimisel ohutu.