



VIVAREC OÜ
Reg.kood 10137639
Kopli 3
10412 Tallinn
tel: 659 9000
e-post: vivarec@vivarec.ee

MURASPEC DIGITAL

SEINAKATTE PAIGALDUS

ENNE ALUSTAMIST

- Veenduge, et digitaalselt trükitud tapeet oleks terve ja transpordikahjustusteta.
- Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage **MURABONDI** tooteid, järgides pakendil olevaid juhiseid.
- Tagage piisav valgustus, et saaksite materjali paigaldamise ajal ja järel korralikult üle vaadata.
- Paigaldamise ja kuivamise ajal tuleb töötamiskohas tagada hea ventilatsioon ning temperatuur peab olema vähemalt 12 °C.
- Kui teil on probleeme ja arvate, et tulemus ei pruugi olla vastuvõetav, siis **KATKESTAGE** töö, sest pärast materjali lõikamist ei aktsepteeri me nõudeid rohkem kui kolme paani eest.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Kasutage jäikade harjastega harja ja eemaldage pinnalt kogu mustus ja lahtine materjal.
- Eemaldage pinnal olevad jäljed pesuvahendi lahusega. Enne tapeedi paigaldamist oodake, kuni pind on täielikult kuivanud.
- Pinnal olev hallitus või vetikad tuleb eemaldada fungitsiidse pesuvahendiga, järgides tootel olevaid juhiseid. Laske korralikult kuivada.
- Kõik pinnal olevad augud, praod ja defektid tuleb täita kvaliteetse täiteseguga, siluda ja lasta kuivada.

ALUSPINNA OMADUSED

- **Viimistlemata imavad pinnad**
Kandke pinnale üks kiht Murabondi krunti (1 osa krunti ja 3 osa puhast vett). Laske korralikult kuivada.

- **Viimistletud imavad pinnad**
NB! Kui aluspinnal on mitu kihti, võib see mõjutada pinna poorsust ja halvendada nakkumist. Kui teil on kahtlusi või kui pinna viimistlemiseks on kasutatud õlipõhist värvi, võtke ühendust meie tehniliste nõustajatega klienditeeninduskeskuse telefonil 08705 117 118.

Kui olete kindel, et saate tööga jätkata, siis veenduge, et kõik pinnad oleksid sügavuti kuivad, ja kandke pinnale üks kiht Murabondi krunti (1 osa krunti ja 1 osa puhast vett). Laske korralikult kuivada.

Paigaldage tapeet aluspinnale, kasutades liimi Murabond Easystrip. Paigaldage üks paan korraga. Paigaldage tapeet mustri suunas nii, et paanide servad jäävad vastamisi või ülekattega ja vajaduse korral lõigake paan mõõtu.

- **Mitteimavad pinnad**

NB! Kui aluspind on tsemendist või betoonist või on ebastabiilne, võtke ühendust meie tehnilise meeskonnaga telefonil 08705 117 118. Kõik täitematerjaliga või muul moel parandatud või imavad piirkonnad tuleb tasandada ja viimistleda ülejäänud pinnaga sarnase pigmendiga õlipõhise värviga nii, et kogu pinna värvitoon ja imavus on ühesugused.

Paigaldage tapeet aluspinnale, kasutades liimi Murabond Sealed Surface. Paigaldage üks paan korraga. Paigaldage tapeet mustri suunas nii, et paanide servad jäävad vastamisi või ülekattega ja vajaduse korral lõigake paan mõõtu.

PAIGALDAMINE

- Kandke lahjendamata liim aluspinnale. Selleks kasutage keskmise pikkusega karvadega rulli ja pintslit vahede liimimiseks. Katke liimiga ainult ühe paani paigaldamiseks vajalik ala.
- Kasutage pehmet tapeedilabidat ja paigaldage tapeet ettevalmistatud pinnale, tehes sujuvaid üles-alla liigutusi. Jälgige, et te ei suruks liimi servadest välja.
- Enne paani ülemise ja alumise serva parajaks lõikamist oodake umbes 15 minutit.
- Kui paigaldate paanid ülekattega, peab ülekate olema piisavalt suur, et muster kokku jookseks ja seejärel lõigake keskel maha. Kui te ei soovi paane omavahel kohe ühendada, keerake servad umbes 5 cm võrra tagasi, kuni olete valmis serva järgmise paaniga ühendama.

MAHATÕMBAMINE JA EEMALDAMINE

Digitaalselt trükitud tapeedi saab eemaldada kuivalt ilma seina pinda kahjustamata (eeldusel, et seina pind on stabiilne või et see on enne tapeedi paigaldamist stabiilseks tehtud). Tapeedi mahatõmbamisel võib selle tagakülg hakata rebenema ja pinnale võivad jääda mõned tükid. Nende eemaldamiseks leotage neid sooja vee ja tavalise pehmetoimelise pesuvahendi lahusega, aidates tapeedinoaga ettevaatlikult kaasa.



Mahatõmmatav

Katke sein liimiga

Paigaldage ülekattega ja lõigake parajaks

Valguskindel

Probleemide korral võtke ühendust Vivarec müügipersonaliga või Muraspec tehniliste nõustajatega (inglise keeles) klienditeeninduskeskuse telefonil **+44 (0) 8705 117 118**.