



VIVAREC OÜ
Reg.kood 10137639
Kopli 3
10412 Tallinn
tel: 659 9000
e-post: vivarec@vivarec.ee

KEBONY PUITTOOTED

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Tootja: KEBONY AS, Norra, www.kebony.com

1. Toode ja tootja

Kaubamärk: Kebony®

Toode: Kebony Character (Scots Pine) või Kebony Clear (Radiata, SYP) terrassi-, fassaadi- ja katuselalud.

Tootja: Kebony Norge AS Havnevegen 35 NO-3739 Skien Norway

2. Põhilised kasutuskohad

Kebony puittooted on mõeldud kasutamiseks välistingimustes, kus nõutakse vastupidavust, ökoloogilisust ja vähest hooldust.

Kebony-toodete valmistamisel kasutatakse säästlikult käideldud laialtlevinud puiduliike. Puit on töödeldud looduslikku päritolu kemikaaliga, mis muudab puidustruktuuri tihedaks ja tugevaks.

3. Toote turvalisus

Kebony-tooted on inimesele ja keskkonnale ohutud nii kasutus- kui ka jäätmete kõrvaldamise faasis.

4. Töötlemine

Kebony-tooteid võib töödelda tavaliste tööriistadega, mida kasutatakse kõva puiduga tegelevas tööstuses. Materjali suurema tiheduse ja kõvaduse tõttu võivad tööriistad tavapärasest kiiremini kuluda.

Kebony Character toodete pind ei ole mõeldud edasiseks mehaaniliseks töötlemiseks.

Kebony Clear toodete pinda võib töödelda mehaaniliselt.

Kebony Clear tooteid võib lihvida, harjata, hõõveldada, profileerida. See ei mõju vastupidavusele negatiivselt.

5. Mõõtmete stabiilsus

Kebony on looduslik toode, mis tähendab, et materjal paisub ja kahaneb teatud määral suhtelise niiskuse muutuse tõttu. Keboniseerimise protsess suurendab puidu mõõtmete stabiilsust. Maksimaalne paisumine täiesti kuivade laudade küllastumisel veega on:

- ca 6% Kebony Character;
- ca 4% Kebony Clear puhul.

Töötlemata puidu paisumine samadel tingimustel on ca 8% laua laiusest.

6. Välimus ja pinnatötlusvahendite kasutamine (peale paigaldust)

Kebony-toodete värv on pruun, mis aja jooksul muutub välistingimustes hõbehalliks. Hallinemise kiirust mõjutavad ilmastikutingimused, kasutusviis. Intensiivne päikesekiirgus ja sademed kiirendavad protsessi. Tavapäraselt toimub hallinamine kuudega. See ei mõjuta toote vastupidavust või teisi tehnilisi omadusi. Kebony töötlemine õli, peitsi või värviga vähendab hallinemise efekti või muudab toote värvi. Kõiki kebony tooteid võib vastavalt töödelda. Järgida kattetoote tootja juhiseid.

7. Kebony tooted kombineerituna erinevate metallidega

Juhul, kui vesi voolab üle Kebony toodete tsingist toodetele, võib see kaasa tuua tsinkpindade värvimuutuse, nt vihmaveerenidel, aknalauadadel, vm tsinkdetailidel.

Juhul, kui vesi voolab üle Kebony toodete vasest toodetele, võib see samuti tekitada vaskpindadel värvimuutusi, kuna Kebony hoiab vase läikivana, säilitab vase originaalvärvi. Normaalingimustes vask patineerub roheliseks või mustaks.

Värvimuutusi ei esine alumiinium-, emailitud või kiletatud pindadel.

Kebony ei võta vastutust toodete eest, mis ei ole valmistatud Kebony poolt.

8. Töötlemata Kebony toodete hooldus

Turvalisus puhastusvahendite kasutamisel

Järgida tootja juhiseid etikettidel kasutamise, hoiatuste ja utiliseerimise kohta. Järgi tootja juhiseid vahendite käsitlemise ja kasutamise kohta puhastusvahendite kasutamisel.

Kõrgsurvepesurite kasutamine

Kebony ei soovita kasutada kõrgsurvepesu. Sellest hoolimata võib kasutada kõrgsurvepesureid sobivate harjadega varustatuse puhul. Ära suuna kunagi kõrgsurvepesuri veejuga otse puidu pinnale.

Pinna puhastamine

Mustuse, liiva jm sodi saab eemaldada pinnalt kasutades harja ja vett.

Pinna, millel on hallitus või vetikad, puhastamiseks kasutada harja ja vett, millele on lisatud tavapäraseid majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid või vahendeid, mis on mõeldud majapidamises välistingimustes kasutamiseks. Järgi vahendi tootja juhiseid. Kebony soovib loputada pinna pärast puhastamist puhta veega. Tugevasti määrduvad pinna saab puhastada aluselise või oksaalhapet või hüpokloriiti sisaldava vahendiga. Järgi vahendi tootja juhiseid. Selliste tugevate puhastusvahendite kasutamine muudab pinda veidi heledamaks originaalvälimusest peale paigaldust.

Metallidega kokkupuutel tekkinud plekid jja värvimuutused

Roosteplekid või mustad plekid, mis on tingitud mitteroostevabade kinnitustarvikute kasutamisest või teiste sobimatute metalltoodete kasutamisest, on võimalik eemaldada kasutades puhastusvahendeid, mis sisaldavad oksaalhapet.

9. Ladustamine

Kebony tooteid tuleb enne paigaldamist ladustada kaetuna, et vältida ilmastiku polt tingitud värvimuudatusi enne paigaldamist.

10. Utiliseerimine

Kebony't võib utiliseerida samal viisil, nagu töötlemata puitu. Kebony't võib põletada, tooted ei erita erinevaid põlemissaadusi sellest, mis vallanduvad töötlemata puidu põletamisel.

11. Viited

Kebony toodetega seotud dokumendid on allalaetavad aadressil www.kebony.com:

tootelehed;

paigaldusjuhendid;

materjali turvalehed.

