



VIVAREC OÜ  
Reg.kood 10137639  
Kopli 3  
10412 Tallinn  
tel: 659 9000  
e-post: vivarec@vivarec.ee

## **BISAZZA TSEMENTPLAATIDE HOOLDUSJUHISED**

### **Esmane hooldus**

Enne põranda kasutusele võtmist tuleb selle kuiva ja puhast pinda uuesti vahatada, kasutades selleks mikrofiiberlappi ja vaha FILA MATT (segatuna 80% vaha ja 20% vett).

### **Tavapuhastus**

Igapäevast puhastust teostatakse vee ja neutraalse puhastusvahendiga (nt. Fila Cleaner või sarnase vahendiga, mis on sobilik marmori ja looduskivi puhastamiseks). Põrandat tuleb pärast puhastusvahendi kasutamist kindlasti loputada.

**ÄRGE KASUTAGE** tugevatoimelisi puhastusvahendeid nagu valgendi, katlakivi eemaldi, alkohol ning tooteid, mille PH on kõrgem kui 8.0.

### **Erihooldus**

Kui põrand vajab uuesti vahatamist, siis kasutage mikrofiiberlappi ning FILA MATT vaha segu (50% vaha, 50% vett). Põrand peab olema enne vahatamist puhas ja kuiv.

Vahatamise tihedus sõltub põranda kasutamisest.

Kui kasutusest on põrandale tekkinud plekid või põrand on määrdunud, siis soovitame enne uuesti vahatamist vana vaha eemaldada ning kasutada selleks ja ka põranda puhastamiseks lahjendamata FILA PS87. Peal kandmiseks ja põranda puhastamiseks kasutage melamiinnuustikut. Kui põrand on puhastatud, siis kandke peale uus vahakiht (lahjendamata Fila Matt).

### **HOIATUSED:**

Ärge lihvide Bisazza tsementplaate!

Iga plekk tuleb koheselt eemaldada vee või neutraalse puhastusvahendiga (FILA CLEANER).

Põrandat tuleb korduvvahatada, et plaati oleks kergem puhastada.

Plaadi toonid võivad päikse käes tuhmuda.

### **Kasutuskohad:**

Siseruumide põrandad ja seinad kodukasutuses.

Vähese käidavusega siseruumide põrandad ja seinad kommertskasutuses.

Ei soovitata kasutada märgades ruumides (dušši all, vannitoas, aurusaunades).